

# FARCOM 远通 FC-U46BW2 视频会议全向麦克风

## 【产品概述】

FC-U46BW2 视频会议全向麦克风一款基于 2.4G 通信的无线二级级联会议麦克风，通过 1 个 2.4G 无线适配器同时连接 2 台会议麦克风，2 台会议麦克风同时收音和放音。在进行视频会议时，2 台设备可同时进行高效的协同，只需在视频会议软件里面选择麦克风和扬声器为本设备名称，就可以同时 2 台设备进行 48KHz 音频传输。其精致小巧的外观设计方便携带，可随时随地召开会议。

## 【产品外观】



**\*所有图片仅供参考，具体以实物为准**

## 【功能特点】

1. 2.4G 无线适配器连接，连接稳定，无线二级级联，布局干净；
2. 单台设备内置 3 个麦克风收音；
3. 360° 全方位收音；
4. 384ms 回声抵消；

5. 智能动态降噪；
6. 应用全双工通话技术；
7. 扬声器瞬时最大音量 $\geq 90\text{db}$  (0.5m)；
8. 工作时长可达 8 小时；
9. 实时电量检测；
10. 即插即用，无需安装驱动；
11. 支持市面上主流视频会议软件。

### 【型号说明】

FC-U46BW2：无线连接，无线二级级联，即插即用，无需安装驱动，。

### 【技术规格】

基本信息	
尺寸	$\Phi 150 \times 43.5\text{mm}$
颜色	黑色
重量	单台净重：393.5g
连接	2.4G 无线适配器连接
电池容量	3000mAh
输入电流	5V1A
工作温度	温度： $0^{\circ}\text{C}$ 至 $44^{\circ}\text{C}$ ；湿度：20%至 85%（无冷凝）；存储温度： $-10^{\circ}\text{C}$ ~ $55^{\circ}\text{C}$ ； 噪声水平： $<48\text{db}$ ；混响时间： $<0.5$ 秒
音频特性	
麦克风音频采样率	拾音：48KHz 放音：48KHz
灵敏度	全指向麦克风 灵敏度： $-38\text{ dB}$ $94\text{dB SPL}@1\text{KHz}$ 信噪比： $65\text{dB}$ $94\text{dB SPL}@1\text{KHz}$ , A-weight
喇叭参数	$4\ \Omega$ 5W
频响	$100 \sim 24000\text{Hz}$

单台麦克风	内置 3 个麦克风
音频特性	360° 智能拾音、384ms 回声消除、智能动态降噪、自动增益控制、全双工
拾音距离（半径）	单台 5m
<b>主机配置</b>	
包装清单	主机*2、2.4G 无线适配器*1、延长线*2、充电头 *2、说明书*1
按键	音量减少键、麦克风静音键、音量增加键、电池电量检测、开关机键
状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无线适配器连接成功：白色环形指示灯常亮</li> <li>■ 无线适配器等待连接：白色环形指示灯慢闪</li> <li>■ 麦克风静音：红色环形指示灯常亮</li> <li>■ 喇叭音量调整最大：白色环形指示灯闪烁 3 次</li> <li>■ 喇叭音量调整最小至静音：白色环形指示灯底部闪烁 3 次，随后底部白灯常亮</li> <li>■ 按电池电量检测键：对应电量的橙色环形指示灯亮一下（橙色环形灯周长越长表示电量越多）</li> <li>■ 电池低电提示：环形指示灯底部橙灯每分钟闪烁 5 次提醒</li> <li>■ 待机充电：橙色环形指示灯闪烁 3 次</li> <li>■ 关机充电时，电量检测按键背光灯显示红色，充满后会熄灭</li> </ul>

**\*性能和指标如有变化，恕不另行通知**

**【应用场合】**





视频会议



司法

杭州利旺智能科技有限公司