

FARCOM 远通 FC-U46BW 视频会议全向麦克风

【产品概述】

FC-U46BW 视频会议全向麦克风是一款基于 2.4G 通信的无线会议麦克风。设备通过 2.4G 无线适配器连接到电脑或会议平板等智能终端，作为其音频输入输出设备。在进行视频会议时，可进行高效的协同，只需在视频会议软件里面选择麦克风和扬声器为本设备名称，就可以获取 48KHz 高清音频。其精致小巧的外观设计方便携带，可随时随地召开会议。

【产品外观】



*所有图片仅供参考，具体以实物为准

【功能特点】

1. 2.4G 无线适配器连接，连接稳定；
2. 内置 3 个麦克风收音；
3. 360° 全方位收音；
4. 384ms 回声抵消；
5. 智能动态降噪；

6. 应用全双工通话技术;
7. 扬声器瞬时最大音量 $\geq 90\text{db}$ (0.5m);
8. 工作时长可达 8 小时;
9. 实时电量检测;
10. 即插即用, 无需安装驱动;
11. 支持市面上主流视频会议软件。

【型号说明】

FC-U46BW: 无线连接, 即插即用, 无需安装驱动。

【技术规格】

| 基本信息 | |
|----------|--|
| 尺寸 | $\Phi 150 \times 43.5\text{mm}$ |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 净重: 393.5g |
| 连接 | 2.4G 无线适配器连接 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 输入电流 | 5V1A |
| 工作温度 | 温度: 0°C 至 44°C ; 湿度: 20%至 85% (无冷凝); 存储温度: -10°C ~ 55°C ; 噪声水平: $<48\text{db}$; 混响时间: <0.5 秒 |
| 音频特性 | |
| 麦克风音频采样率 | 拾音: 48KHz 放音: 48KHz |
| 灵敏度 | 全指向麦克风 灵敏度: -38 dB 94dB SPL@1KHz 信噪比: 65dB 94dB SPL@1KHz, A-weight |
| 喇叭参数 | 4 Ω 5W |
| 频响 | 100~24000Hz |
| 麦克风 | 3 个 |

| | |
|-------------|---|
| 音频特性 | 360° 智能拾音、384ms 回声消除、智能动态降噪、自动增益控制、全双工 |
| 拾音距离（半径） | 5m |
| 主机配置 | |
| 包装清单 | 主机*1、2.4G 无线适配器*1、延长线*1、充电头 *1、说明书*1 |
| 按键 | 音量减少键、麦克风静音键、音量增加键、电池电量检测、开关机键 |
| 状态指示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 无线适配器连接成功：白色环形指示灯常亮 ■ 无线适配器等待连接：白色环形指示灯慢闪 ■ 麦克风静音：红色环形指示灯常亮 ■ 喇叭音量调整最大：白色环形指示灯闪烁 3 次 ■ 喇叭音量调整最小至静音：白色环形指示灯底部闪烁 3 次，随后底部白灯常亮 ■ 按电池电量检测键：对应电量的橙色环形指示灯亮一下（橙色环形灯周长越长表示电量越多） ■ 电池低电提示：环形指示灯底部橙灯每分钟闪烁 5 次提醒 ■ 待机充电：橙色环形指示灯闪烁 3 次 ■ 关机充电时，电量检测按键背光灯显示红色，充满后会熄灭 |

***性能和指标如有变化，恕不另行通知**

【应用场合】





视频会议



司法

杭州利旺智能科技有限公司